



神戸サンボホール 2階 電気設備図

2階 大展示場

面積	1,343㎡
入口	高さ 2.09m
天井高	4m(エクスパンドメタル張)
床面	耐重0.8t/㎡ (塩化ビニールタイル張)
動力/電気設備	3相3線200V 30A 単相2線100V 30A(柱7ヶ所に開閉器因) 西側分電盤(3相3線200V 100A×2 3相4線105V 100A)
給排水	20mm4ヶ所(展示実演用給排水)
都市ガス	1ヶ所(展示実演用ガス栓)
音響設備	マイク入力 2ヶ所 フォーン入力 3ヶ所(内 1ヶ所は1階)
消火設備	スプリンクラー完備 50mm3ヶ所(屋内消火栓)
電話回線	架設1ヶ所(直通)
照度	平均 800 lx (ブラインド 閉 状態)
その他	ブラインド設備/LAN対応/地上デジタル放送対応 シャワールーム

2階 小展示場

面積	269㎡
入口	高さ 2.09m
天井高	2.7m(石膏ボード吸音板)
床面	耐重0.8t/㎡ (塩化ビニールタイル張 木目調)
動力/電気設備	北側分電盤(3相3線200V 100A×2 3相4線105V 150A) 南側分電盤(3相3線200V 30A 単相2線100V 30A)
給排水	20mm1ヶ所(展示実演用給排水)
都市ガス	1ヶ所(展示実演用ガス栓)
音響設備	マイク入力 2ヶ所
消火設備	スプリンクラー完備 50mm1ヶ所(廊下)(屋内消火栓)
照度	平均 800 lx(ブラインド 閉 状態)
その他	ブラインド設備/LAN対応/地上デジタル放送対応 鏡面(北壁面)

会議室 1・2

面積	会議室 1 47㎡
	会議室 2 35㎡
座数	会議室 1 24席/教室形式
	会議室 2 16席/教室形式
照度	平均 800 lx(ブラインド 閉 状態)
その他	LAN対応/ホワイトボード 各1

記号説明

- ⊕ 壁付平行コンセント(20A)
- ⊕_H 壁付平行コンセント(20A):床から H3500
- ⊕_{LK} 天井平行コンセント(20A):抜け止め形
- 分電盤

1/200